

DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM	QTDE	UNIDADE	EQUIPAMENTO
01	01	Und	CAMINHÃO POLIGUINDASTE TOCO COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR ATÉ 2 CAÇAMBAS DE 05 M³
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (CAMINHÃO)			
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CAMINHÃO	<p>Caminhão novo, ano/modelo mínimo 2024/2024; zero quilometro; equipado com poliguindaste: tração 4x2; movido a óleo diesel por injeção eletrônica com potência mínima de 180cv; motor com lameiro de borracha; cintos de segurança de 3 (três) pontos; protetor de cárter; coluna de direção ajustável; cabine do tipo avançada; distância entre eixos no mínimo 4.800mm; com sistema de amortecimento; direção e embreagem com acionamento hidráulico assistido a ar; motor a diesel com no mínimo 4 cilindros; caixa de câmbio com 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 1 (uma) à ré – com reduzida; pneus do tipo 275/80 R22,5 , radial sem câmara; ar condicionado e ventilação forçada, banco do motorista com múltiplas regulagens; banco em tecido; banco para 3 (três) passageiros; jogo de tapetes de borracha; espelhos retrovisores lados esquerdo e direito, vidros das portas com controle elétrico; sinalização sonora de marcha a ré; freios a ar com válvula secadora de ar, ABS (antitravamento) EBD (distribuição de Frenagem); válvula tipo borboleta no escapamento com acionamento no painel; bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio do cardan filtro de ar do motor posicionado atrás da cabine na altura do chassi do caminhão com tomada de ar lateral em altura mínima de 1000mm do solo e freio motor, farol de milha, reforço de mola; PBT mínimo 13.200kg; PBTC mínimo 23.000kg, tacógrafo, tanque combustível em plástico com capacidade mínima de 200 litros, macaco, chave de roda, pneus estepe completos e demais equipamentos e acessórios exigidos por legislação vigente; garantia de 01 (um) ano de uso sem limite de quilometragem, conforme plano de manutenção da fábrica.</p>		
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (POLIGUINDASTE)			
EQUIPAMENTO POLIGUINDASTE	<p>A estrutura deve ser em aço SAE 1020 com chapas e perfis dobrados, soldados. Para o sistema hidráulico: bomba hidráulica de engrenagens, comando direcional de acionamento por alavancas, acelerador manual, mangueiras do tipo SAE 100 R1A ou equivalente e reservatório de óleo hidráulico. As caçambas que serão utilizadas são do tipo trapezoidal aberta em aço SAE 1020 reforçadas e com capacidade para 5m³. Os braços devem ter perfil tubular em aço SAC 350 dobrado e soldado, articulações com buchas de tubo em aço ST 52 e pinos em aço SAE 1045. Pés de apoio telescópicos com ação hidráulica em perfis tubulares de chapas dobradas e soldado, com sapatas articuladas e acionamentos independentes. A pintura deve ser constituída de base (aplicação de fundo anticorrosivo) e acabamento (pintura em P.U.) sem exigências quanto a cor.</p>		
Observações	<p>O caminhão poliguindaste deverá ser entregue com todos os acessórios que atendam ao Código Nacional de Trânsito.</p> <p>Homologação (CT/CAT) do RENAVAL junto ao DETRAN.</p>		