

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UND
1	2.000	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 Óleo lubrificante mineral multiviscoso para motores diesel Grau SAE 15W40, que atenda ao nível de desempenho API CI-4/CF-4; ACEA E2/B3-A2 MBB 228.1, tipo Petrobras, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente.</p>	LT
2	400	<p>ÓLEO SEMI-SINTÉTICO 15W40 Óleo lubrificante semi-sintético multiviscoso de alta tecnologia para motores 4 tempos aspirado, turbo com ou sem injeção eletrônica a gasolina, álcool ou GNV. Para atender ao nível de desempenho API SL/CC, a mais moderna e recente especificação para óleo de motor, tipo Petrobras, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente.</p>	LT
3	2.000	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 Óleo lubrificante mineral para sistema hidráulico Grau ISO 68, que atenda as especificações ISO 68; DIN 51524, DENISON HF- 0; WICKERS M 2950-5, tipo Petrobras, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente.</p>	LT
4	400	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR ÁLCOOL/GASOLINA 20W50 Óleo lubrificante mineral multiviscoso para veículos leve álcool/gasolina Grau SAE 20W50 APISL/CF e de acordo com os protocolos do ACC (AMERICAN CHEMISTRY COUCIL) e EUROPEU ACEA - A2/B3 tipo Petrobrás, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente</p>	LT
5	600	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO ATF Óleo lubrif. transmissões hidráulicas de autos., caminhonetes e sist. hidráulico de direção de acordo com protocolos do ACC e EUROPEU ACEA - A2/B3 tipo Petrobrás, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente.</p>	LT
6	400	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL THF 11 Óleo lubrificante multifuncional para tratores (transmissão) tipo THF- 11, tipo Petrobras, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente.</p>	LT
7	400	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 Óleo lubrificante mineral para engrenagens com propriedades de extrema pressão (EP) desempenho API GL5 SAE 140, tipo Petrobras, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente.</p>	LT
8	100	<p>GRAXA LUBRIFICANTE Graxa a base de lítio para aplicações diversas, rolamentos comaditivos de extrema pressão (EP), Grau NLG12, tipo Petrobras, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente.</p>	KG

9	400	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140</p> <p>Óleo lubrificante mineral para engrenagens lipóides extrema pressão EP, nível de desempenho API GL-5, GRAU SAE 85w140, atendendo a especificação MILL2105D, MERCEDES BENZ, MB 235.0, ZF TE ML 05, tipo Petrobras, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente.</p>	LT
10	400	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90</p> <p>Óleo lubrificante mineral para engrenagens lipóides extrema pressão EP, nível de desempenho API GL-5, GRAU SAE 90, atendendo a especificação MILL2105D, MERCEDES BENZ, MB 235.0, ZF TE ML 05, tipo Petrobras, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga ou Equivalente.</p>	LT
11	3.000	<p>ARLA 32 (Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo), reagente de alta pureza imprescindível para os veículos equipados com o sistema SCR.</p> <p>O número 32 refere-se ao nível de concentração da solução de ureia (32,5%) em água desmineralizada.</p> <p>Atua nos sistemas de exaustão como agente redutor de emissões de óxidos de nitrogênio (NOx).</p>	LT
12	40	<p>FLUIDO DE FREIO DOT 3</p> <p>Fluídos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem em veículos dos mais variados tipos, possuindo características específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo ponto de ebulição.</p> <p>O fluido de freio é responsável pela pressão que movimenta as pastilhas e lonas de freio, ou seja tem participação fundamental para que a sua moto consiga parar, além disso ele também tem a função de lubrificar e evitar a corrosão de todo o sistema. Os fluídos de freio são classificados em: DOT 3; DOT 4.</p>	LT
13	40	<p>Fluídos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem em veículos dos mais variados tipos, possuindo características específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo ponto de ebulição.</p> <p>O fluido de freio é responsável pela pressão que movimenta as pastilhas e lonas de freio, ou seja tem participação fundamental para que a sua moto consiga parar, além disso ele também tem a função de lubrificar e evitar a corrosão de todo o sistema. Os fluídos de freio são classificados em: DOT 3; DOT 4.</p>	LT
14	700	<p>ÓLEO SINTÉTICO 5W30</p> <p>Óleo lubrificante sintético desenvolvido para motores de última geração a gasolina, etanol e gás natural (GNV).</p> <p>Atende ou excede: API SN, SM, SL, SJ; API SN Resource Conserving; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1, A5/B5; Ford WSS-M2C929- A; GM 6094M; Chrysler MS-6395.</p> <p>Aprovado: GM 4718M, DEXOS 1 (número de licença GB1A0915015), Honda /Acura HTO-06.</p>	LT

15	300	<p>ÓLEO 5W30 C3 COM DPF (CONTROLADOR DE PARTÍCULA) Óleo SAE 5W30 ACEA C2/C3 para uso nos motores modernos com sistema Start-Stop, e veículos com sistemas de pós tratamento de gás e escape com filtros de partículas ou conversores catalíticos.</p>	LT
16	250	<p>ÓLEO 2 TEMPOS Óleo lubrificante mineral indicado para lubrificação de motores 2 tempos refrigerados à ar, de motocicletas, embarcações, motosserras, dentre outros. O uso regular e adequado do óleo evita os desgastes e protege contra a corrosão, oxidação e formação de depósitos, contribuindo para o bom funcionamento do motor.</p>	LT
17	60	<p>ÓLEO DE CÂMBIO SINTÉTICO 75W Fluído Sintético para transmissão Manual Febi 21829 75W GL4 1 lt Audi / MB / Citroen / VW / Volvo / Ford.</p> <p>É um fluído de transmissão com pacote de aditivos de extrema pressão e bases sintéticas, proporcionando economia de combustível para todos os câmbios manuais que requerem óleos de baixa viscosidade, reduzindo o atrito de acordo com as especificações do Fabricante.</p>	LT
18	120	<p>ÓLEO DE CÂMBIO SINTÉTICO 75W80 Lubrificante sintético para transmissões manuais e automatizadas, com especificação Volvo 97307 e VOITH Class B. Recomendado para qualquer aplicação que necessite da especificação API GL-4. Fluído capaz de suportar as mais severas condições de cargas, velocidade e temperatura. Desenvolvido para todas as caixas de transmissões independente de possuir a tecnologia Intarder (ZF Intarder).</p>	LT
19	120	<p>ÓLEO DE CÂMBIO SINTÉTICO 80W90 Óleo lubrificante de base sintética para sistemas de transmissão automotiva (no caso, caixas de câmbio), integrantes de veículos comerciais leves, os quais exijam aplicação de produtos com nível de desempenho API GL-3 ou, no máximo, GL-4, compatível com serviço em meio a conjunto de engrenagens helicoidais e anéis sincronizadores de características construtivas específicas. Disponível no Grau de Viscosidade SAE 80W/90, evitando o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas; Especialmente recomendado para uso em caixas de câmbio fabricadas pela EATON (categorias FS 2305 e FSO 1305, 2405, 4405 e 4505, com engrenagens helicoidais e com anéis sincronizadores em liga de metais amarelos e que incorporam, para fins de melhora de sua performance, fita corrugada de fibra de carbono), que equipam veículos utilitários leves (de 5 a 10 toneladas, com destaque para os das montadoras VW, GM, FORD, AGRALE, NISSAN, IVECO (FIAT) e DAIMLER (MB)).</p>	LT
20	100	<p>ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 10W30 E-7 PARA VOLVO DIESEL Óleo lubrificante premium para motor diesel de 4 tempos, naturalmente aspirados e turboalimentados, que promove extensão do período de troca, redução do consumo de combustível e</p>	LT

		maximização da vida útil do equipamento, otimizando o custo total de operação e reduzindo o tempo parado.	
21	100	<p>ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 10W40 E-7 PARA MAN DIESEL</p> <p>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO3 e anteriores. Disponível no grau SAE 10W-40.</p>	LT
22	200	<p>ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W40 508-509 FLEX</p> <p>Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso nos modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados), que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SN ou ACEA A3/B4-12. Disponível no grau SAE 5W-40.</p> <p>Controla a formação de depósitos nas válvulas de admissão mesmo sob condições de extrema severidade como em motores de injeção direta, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação.</p> <p>Possui aditivação que previne o motor contra o ataque corrosivo de ácidos orgânicos em presença de etanol e água de forma a proteger as peças metálicas contra a corrosão devido ao uso de etanol como combustível exclusivo ou em misturas com gasolina.</p>	LT
23	200	<p>ÓLEO MOTOR SEMI SINTÉTICO 10W30 MOTOS 4 T</p> <p>Óleo semissintético multiviscoso de alto desempenho, desenvolvido e testado para proporcionar efetiva proteção contra o desgaste.</p> <p>Altamente estável aos esforços mecânicos, mantém a viscosidade mesmo em condições severas.</p> <p>Resistente à oxidação, evita a formação de depósitos e proporciona vida mais longa para o motor devido à formação de uma resistente película de lubrificação. Sua composição semissintética e aditivos selecionados fornecem excelente fluidez para reduzir o desgaste do motor na partida, além de proteger a transmissão e a embreagem durante toda operação da motocicleta.</p>	LT

		<p>Atende aos requisitos da especificação JASO MA2 e possui nível de qualidade API SL.</p> <p>Formulação balanceada para proteger os dispositivos de pós-tratamento que podem ser encontrados nos sistemas de escape das motocicletas modernas.</p>	
24	40	<p>SPRAY ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE 300 ML</p> <p>Desengripante, possui uma formulação exclusiva que o torna um lubrificante multiuso, atuando onde há a necessidade de lubrificação e proteção contra o efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas.</p>	UND
25	30	<p>ADITIVO PARA RADIADORES</p> <p>Utilizado para lubrificação de radiadores e tem a finalidade de arrefecer (controlar) a temperatura e inibir corrosão orgânica. Desenvolvido com tecnologia para oferecer maior proteção para o sistema de motores de automóveis, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários aumentando a vida útil do motor.</p>	LT
FILTROS COMBUSTÍVEL FLEX			
26	14	ZBU261275	UND
27	8	7500612	UND
28	21	51720700	UND
29	14	93312682	UND
30	70	377133511-A	UND
31	14	50015864	UND
32	21	1567C1	UND
FILTROS COMBUSTÍVEL DIESEL			
33	30	1457429359	UND
34	21	656135	UND
35	7	1457431169	UND
36	8	1457431020	UND
37	14	635776/2710659	UND
38	14	R26A50	UND
39	30	77362340	UND
40	12	90511510027	UND
41	12	R6010MHP	UND
42	21	WE4T9W365B	UND
43	12	1935811	UND
44	12	925505	UND
45	21	8125339	UND
46	12	524762	UND
47	7	1P2299/2Y	UND
48	12	3978040	UND

49	12	2TD127491A	UND
50	7	925505	UND
51	15	905411510019	UND
52	14	7701208613	UND
FILTROS AR FLEX			
53	4	7323589	UND
54	8	401296197	UND
55	12	5612920	UND
56	12	16546-ED000	UND
57	18	7722936	UND
58	12	46420988	UND
59	12	2712996201	UND
60	18	377129620	UND
61	4	93260511	UND
62	12	90531003	UND
63	12	96FB9601BA	UND
64	14	17213-KPF-850	UND
65	8	CA9129PU	UND
66	40	93276069	UND
67	6	93321112	UND
68	14	6Y0129620	UND
FILTROS AR DIESEL			
69	11	715105901	UND
70	22	2710797M91	UND
71	20	80062100	UND
72	4	240910	UND
73	4	3550947304	UND
74	4	144001B2260	UND
75	8	4M9334	UND
76	8	4M9335	UND
77	14	85HU9601A	UND
78	14	87HU9R500AA	UND
79	4	30943204	UND
80	14	91TU9601AA	UND
81	4	022187T1R1	UND
82	4	4M8047	UND
83	4	4M8048	UND
84	8	325202M1	UND
85	8	3251001M1	UND
86	4	1930605	UND
87	21	10945304	UND
88	14	2SO129620A	UND
89	14	2S129620	UND
90	21	7702295409	UND
91	4	30948304	UND
92	15	1310636080	UND

93	4	YL5U9601AA	UND
FILTROS LUBRIFICANTE FLEX			
94	15	97MM6714A1A	UND
95	7	4286050	UND
96	20	467511779	UND
97	21	3011155612	UND
98	21	5611556101	UND
99	7	84AU6714C	UND
100	42	94632619	UND
101	4	7323959	UND
FILTROS LUBRIFICANTE DIESEL			
102	28	7700109402	UND
103	8	11845625	UND
104	4	3661840225	UND
105	4	3431840025	UND
106	40	11843925	UND
107	4	905411880009	UND
108	30	71713782	UND
109	14	3908615	UND
110	4	3313281	UND
111	14	4897898	UND
112	4	1909102	UND
113	21	7122733	UND
114	12	6884417	UND
115	12	7323959	UND
116	7	836436346	UND
117	20	71028	UND
118	7	71333340	UND
119	14	905411880008	UND
FILTROS HIDRAULICO DIESEL			
120	7	9M9740	UND
121	7	76321411102	UND
122	4	242510	UND
123	4	22469	UND
124	4	4J6064	UND
125	4	30606000	UND
126	8	5171457	UND
FILTROS			
127	21	FILTRO LUBRIFICANTE MB SPRINTER A6511800109	UND
128	21	FILTRO DIESEL MB SPRINTER A6510901552	UND
129	15	FILTRO AR MB SPRINTER A0000903751	UND
130	21	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR FORD TRANSIT 2007929	UND

131	21	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL FORD TRANSIT 2358867	UND
132	15	FILTRO DE AR MOTOR FORD TRANSIT 2240193	UND
133	15	FILTRO DE AR DA CABINE FORD TRANSIT 1812679	UND
134	21	FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT MASTER 8200362442	UND
135	21	FILTRO DIESEL RENAULT MASTER 7701208613	UND
136	21	FILTRO DIESEL RENAULT MASTER NOVA 1640000Q2M	UND
137	15	FILTRO AR RENAULT MASTER 8200795348	UND
138	8	FILTRO LUBRIFICANTE MAN 17280/24280 07W115436	UND
139	8	FILTRO COMBUSTIVEL MAN 17280/24280 2V5201512	UND
140	8	FILTRO COMBUSTIVEL DECANTADOR MAN 17280/24280 2RO127177J	UND
PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 300KV			
141	15	FILTRO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV 539594	UND
142	15	FILTRO DIESEL PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV D638002903A	UND
143	15	FILTRO DIESEL DECANTADOR XCMG LW300KV 500022297+1	UND
144	15	FILTRO AR PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV 803086817	UND
145	8	FILTRO DE AR CONDICIONADO PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV	UND
146	8	FILTRO DE AR PRIMARIO PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV 860152446	UND
MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR			
147	3	AIR PRÉ-FILTRO MOTONIVELADORA XCMG/GR1803BR 800157390	UND
148	3	FILTRO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA XCMG/GR1803BR 860116081	UND
149	3	FILTRO DIESEL MOTONIVELADORA XCMG/GR1803BR 860113205	UND
150	3	FILTRO DE OLEO MOTONIVELADORA XCMG/GR1803BR 860113207	UND

151	3	FILTRO DE AR MOTONIVELADORA XCMG/GR1803BR 800101436	UND
152	3	FILTRO DO AR CONDICIONADO MOTONIVELADORA XCMG/GR1803BR	UND
153	3	FILTRO DIESEL DECANTADOR 1 MOTONIVELADORA XCMG/GR1803BR 84477359	UND
154	3	FILTRO DIESEL DECANTADOR 2 MOTONIVELADORA XCMG/GR1803BR 4988297	UND
RETROESCAVADEIRA XCMG XCB70BRI			
155	3	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 905411880008	UND
156	3	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL 80014159	UND
157	3	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL DECANTADOR 860140349	UND
158	3	FILTRO DE AR 860161463	UND
BOB CAT S450			
159	3	FILTRO EXTERNO - B6666375	UND
160	3	FILTRO INTERNO - B6666376	UND
161	3	FILTRO LINHA - B6683101	UND
162	3	FILTRO COMBUSTIVEL - B6667352	UND
163	3	FILTRO ÓLEO DO MOTOR - B6675517	UND
164	3	RESPIRO TANQUE HIDRAULICO - B6727475	UND
165	3	FILTRO HIDRAULICO VENTILADOR - B7319444	UND
166	3	FILTRO SISTEMA HIDRAULICO - B74144581	UND
167	3	FILTRO AR CONDICIONADO - B7193354	UND
168	3	FILTRO DE RECIRCULAÇÃO DE AR - B7176099	UND
169	1.000	SOLUPAN - DESENGRAXANTE LÍQUIDO SOLUPAN CONCENTRADO 1/10 LIMPEZA PESADA	LT
LAVADOR			
170	1.000	INTERCAP AUTOMOTIVO - DETERGENTE PROFISSIONAL - DESINCRUSTANTE ÁCIDO LÍQUIDO PROT ATIV 100	LT
171	40	ESTOPA FIO COLORIDO EM ALGODÃO CRU ABSORVE ÓLEO E REMOVE GRAXA	KG
172	1.000	SHAMPOO AUTOMOTIVO - PARA PRESERVAR OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS PROPORÇÃO 1/40	LT