

1 Pav. Térreo
Esc. 1/75

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de ilumi.	V (V)	Iluminação (W) 20	40	Tomadas (W) 100	160	3600	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot.-N (W)	Pot.-S (W)	Pot.-T (W)	FCT	FCA	Ic (A)	Tm(ºC) (mm2)	Ib (A)	Dtç (A)	Iz (A)	Ø ger. (%)	Ø total (%)
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	1	20				1353	1080	S		1080		1,00	0,57	18,4	2,5	31,0	13,0		3,52	3,52
	a				1					20	20	S		20			0,57	0,3	2,5	31,0				
	b				1					20	20	S		20			0,57	0,3	2,5	31,0				
	c					20				1010	800	S		800			0,57	14,6	2,5	31,0				
	d					4				202	160	S		160			0,57	17,0	2,5	31,0				
	e					2				101	80	S		80			0,57	16,7	2,5	31,0				
2	Iluminação	F+N	B1	127 V	2	12				1048	1320	R	1320			1,00	0,34	24,1	4,1	42,0	16,0	2,77	2,77
	a				1					20	20	R	20				0,34	0,2	4,1	42,0				
	b				1					20	20	R	20				0,34	0,2	4,1	42,0				
	c					2				121	80	R	80				0,34	2,1	4,1	42,0				
	f					24				1212	960	R	960				0,34	15,7	4,1	42,0				
	g					2				101	80	R	80				0,34	21,2	4,1	42,0				
	h					8				404	320	R	320				0,34	5,3	4,1	42,0				
3	Iluminação	F+N	B1	127 V	1	20				1056	880	S		880		1,00	0,57	15,1	2,5	31,0	10,0	2,41	2,41
	i				1					20	20	S		20			0,57	0,3	2,5	31,0				
	m					20				20	20	S		20			0,57	0,6	2,5	31,0				
	n				1					20	20	S		20			0,57	0,8	2,5	31,0				
	o					20				1010	800	S		800			0,57	14,6	2,5	31,0				
	p					4				202	160	S		160			0,57	3,9	2,5	31,0				
	q					2				101	80	S		80			0,57	5,3	2,5	31,0				
4	Iluminação	F+N	B1	127 V	1	24				1252	1120	R	1120			1,00	0,70	17,2	1,5	23,0	13,0	2,83	2,83
	r					2				101	80	R	80				0,70	14,2	1,5	23,0				
	s					2				101	80	R	80				0,70	13,2	1,5	23,0				
	t				2	2				141	120	R	120				0,70	2,0	1,5	23,0				
	u				2					20	20	R	20				0,70	0,3	1,5	23,0				
	w				2	2				141	120	R	120				0,70	1,8	1,5	23,0				
	x					2				20	20	R	20				0,70	0,8	1,5	23,0				
	z					12				606	480	R	480				0,70	10,7	1,5	23,0				
	aa					20				1010	800	R	800				0,70	12,1	1,5	23,0				
5	Computador	F+N	B1	127 V		28				1414	1120	S		1120		1,00	0,80	13,9	4	42,0	13,0	3,55	3,55
	ab					28				1414	1120	S		1120			0,80	13,9	4	42,0				
6	tomada de uso geral	F+N	B1	127 V			15			1897	1500	R	1500			1,00	0,54	26,3	2,5	31,0	18,0	3,18	3,18
7	tomada de uso geral	F+N	B1	127 V			20			2222	2000	S		2000		1,00	0,37	16,9	4	42,0	20,0	1,41	1,41
8	tomada de uso geral	F+N	B1	127 V			10			1111	1000	R	1000			1,00	0,54	13,1	4	42,0	10,0	1,57	1,57
9	computador	F+N	B1	127 V				9		1956	1320	T			1320	1,00	0,34	24,1	2,5	31,0	13,0	2,04	2,04
10	computador	F+N	B1	127 V				7		1444	1155	T			1155	1,00	0,37	14,2	2,5	31,0	13,0	1,60	1,60
11	computador	F+N	B1	127 V				8		1650	1320	T			1320	1,00	0,37	22,6	2,5	31,0	13,0	3,53	3,53
12	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,37	9,0	4	31,0	16,0		
13	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,37	9,0	4	31,0	16,0		
14	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,54	6,0	4	31,0	16,0		
15	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,54	6,0	4	31,0	16,0		
16	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,54	6,0	4	31,0	16,0		
17	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,37	9,0	4	31,0	16,0		
18	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,37	9,0	4	31,0	16,0		
19	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,37	6,0	4	31,0	16,0		
20	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	1,00	2,2	2,5	26,0	16,0		
21	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,37	9,0	4	31,0	16,0		
22	ar condicionado	2F+N	B1	220 / 127 V					1	4000	3600	R>S	1600	1800		1,00	0,37	9,0	4	31,0	16,0		
23	escada	F+N	B1	127 V	4					115	80	S		80		1,00	0,63	0,6	1,5	23,0	10,0	0,18	0,18
	ac				4					115	80	S		80		1,00	0,63	0,6	1,5	23,0			
24	emergência	2F+N	B1	220 / 127 V		3				120	120	R>S	60	60		1,00	0,80	0,8	1,5	20,0	10,0		
TOTAL					19	133	81	23	11	51513	38159	35/35/T	20280	25200	3760									

1 Pav. Térreo
Esc. 1/75

Legenda

BAEL 24 SABA	Bloco autônomo sinal. emergência no teto
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
1 9 20 CR	Luminária p/ lâmp. fluor. compacta c/ reator - embutir teto
1 33 2x40	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir
2 33 AC 2x20	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
2P 8	Tomada universal 2P a 0,30m do piso
2P 8	Tomada universal 2P a 1,10m do piso
ARC30000 12 3600	Tomada universal 2P a 2,20m do piso
8 2P	Tomada universal 2P no piso
2P MIC 10 165	Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

LOCALIZAÇÃO:


FÓRUM
HOSP. AMARAL CARVALHO
VILA ASSIS
MENAC
PRAÇA MARIO PAHIM
AV. 9 DE JULHO
RUA 7 DE SETEMBRO
RUA 15 DE NOVEMBRO
RUA 13 DE MAIO
RUA 11 DE AGOSTO
RUA 10 DE MAIO
RUA